






## Приводы серии AR5XX

Привод	AR500	AR504SR	AR501	AR500E	AR510	AR520	AR524SR	AR560	AR564SR	AR570
Внешний вид										
Особенности	–	Самовозврат в НЗ при отключении питания	–	Однонаправленный: вращение в одном направлении	–	Светодиодный индикатор. Пыле- и влагозащищенный корпус IP66 (защита от мощных водяных струй)		Пыле- и влагозащищенный корпус IP67 (кратковременное погружение на глубину до 1 м)		С дублирующим ручным управлением
						–	Самовозврат в НЗ при отключении питания	–	Самовозврат в НЗ при отключении питания	
Схема управления	3-проводная с переключением	2-проводная с выключением одного контакта	3-проводная с выключением одного контакта	3-проводная с переключением			2-проводная с выключением одного контакта	3-проводная с переключением	2-проводная с выключением одного контакта	3-проводная с переключением
Степень пылевлагозащиты	IP62	IP54	IP62		IP54	IP66		IP67		IP53
Время полного поворота	15 с	15 с	16 с	15 с	12...15 с	5...7 с	8...10 с	11..15 с	15 с	7 с
Крутящий момент	5 Н·м				4 Н·м			8 Н·м		4 Н·м
Питание	~220 В	~220 В, =12...24В	~220 В	~220 В, ~24 В	~220 В, ~24 В	=12...24 В	~220 В, =12...24В	~220 В, =24 В	~220 В, =12...24В	~220 В
Габаритные размеры привода	84×78×62 мм	89×70×70 мм	84×78×62 мм	87×69×60 мм	98×92×70,5 мм	80×73×49 мм		92×74×74 мм		85,5×91×71,5 мм
Вес привода	331 г	320 г	331 г	331 г	441 г	197 г	265 г	350 г	200 г	300 г
Длина кабеля	370 мм	300 мм	310 мм	370 мм	250 мм	600 мм	650 мм	350 мм	350 мм	320 мм